

UPROSZCZONY PROJEKT

Przebudowa drogi w kierunku „Rajzra” w sołectwie Hyżne

Inwestor: Gmina Hyżne

Projekt zawiera:

1. Stronę tytułowa
2. Opis zamierzeń Inwestora
3. Plan sytuacyjny – rys. nr 1
4. Przekroje wraz z konstrukcją nawierzchni – rys. nr 2

Wykonał:
Tadeusz Łoza

Hyżne- styczeń
2017r.

Opis zamierzeń Inwestora

W związku z przebudową drogi w kierunku „Rajzra” w sołectwie Hyżne

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczony projekt przebudowy drogi gminnej opracowano na zlecenie Urzędu Gminy w Hyżnem, który jest zarządcą drogi.

Projekt opracowano na podstawie :

- mapy sytuacyjnej
- uzupełniających pomiarów
- ustaleń w zakresie przebudowy drogi
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78, zmiana Dz. U. z 1997r. nr 60 poz. 505, nr 160 poz. 1079 oraz z 1999r. nr 106 poz. 668)
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 49 poz. 196 z 1994 r. z późniejszymi zmianami)
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów budowlanych (M.P NR 48 poz. 461).
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA
- obowiązujących norm i przepisów prawnych
- uzgodnienia z U.G. w Hyżnem

2. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Projekt ma charakter dokumentacji, której celem jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu przebudowy nawierzchni tłuczniowej istniejącej drogi na nawierzchnię z MMA oraz określeniu ilości robót do wykonania.

Projekt zawiera :

- ustalenie sposobu zagospodarowania terenu
- ustalenie przekroju normalnego
- sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego
- ustalenie odwodnienia korpusu drogowego

3. STAN ISTNIEJĄCY

Odcinki objęte opracowaniem położone są w m. Hyżne na działce nr 616/2 oraz 656/3. Jest to droga o nawierzchni tłuczniowej dojazdowa do gospodarstw i pól. Obecnie droga ta w km 0+000 – 0+270 posiada nawierzchnię z warstwy z tłucznia i pospółki.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI

- przebieg projektowanej przebudowy drogi przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1 :1000
- początek odcinka przyjęto na lokalizacji w km 0+000 do 0+300.

Projektowane parametry drogi :

- droga gminna „D” Dojazdowa
- przekrój szlakowy na całym odcinku drogi
- szerokość projektowanej korony od 3,30
- szerokość nawierzchni z MMA 2,70 m grubości 7 cm

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PO PRZEBUDOWIE

- projektowana warstwa z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 7 cm
- projektowane pobocza szerokości 0,3 m z kruszywa

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie przeprowadzone w sposób dotychczasowy powierzchniowym spływem wód do rowów melioracyjnych.

7. OPIS TECHNOLOGII PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz ilość przedstawiono w przedmiarze robót. Całość robót mieści się na działce 616/2 oraz 656/3.